

GENELEC 8010 ENJOY THE SMALL THINGS IN LIFE!

我们自豪地向您介绍 8000 系列中最小的成员 —— 8010 有源二分频监听音箱。
真力品质的精准监听从此可以放进您的背包中, 成为您随身携带的工作伙伴。



GENELEC[®] PRO
MONITORING










通过视频了解更多

EXTENDING THE 8000 SERIES

真力 8000 系列已在全球范围内被广泛应用于广播、音乐与后期制作等各种专业场合。紧凑小巧的 8010 继承了真力产品在专业音频领域的各项优势，重放精准、音质出色、灵活便携，是小型工作室、转播车，以及移动音频制作的理想选择。



8010

-  96 dB
-  74 Hz – 20 kHz (± 2.5 dB)
67 Hz – 25 kHz (-6 dB)
-  3 寸低频单元, $\frac{3}{4}$ 寸高频单元
-  低频 25 W, 高频 25 W
-  H x W x D 195 x 121 x 116 mm
H x W x D 7 $\frac{5}{8}$ x 4 $\frac{3}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ in
-  1.5 kg
-  1 x XLR 模拟输入

8010 采用 $\frac{3}{4}$ 寸高频单元和 3 寸低频单元，和分别与高、低频单元优化匹配的高效率 D 类双功放，带有 XLR 平衡音频输入接口。尽管尺寸极其小巧，但它却具有令人惊讶的出色音质和优秀性能。

8010 的 ISS™ 功能 (Intelligent Signal Sensing Power Management™ 智能信号检测电源管理) 可以在一段时间内没有监测到音频输入信号后，将音箱自动切换至休眠状态；再次监测到输入信号时，迅速恢复工作。休眠状态下音箱的功耗比正常空闲状态降低约 10 倍。同时，您也可以选择不使用这项功能。

真力为 8010 提供了丰富的音箱配件，包含造型优雅的桌面 L 型支架、落地支架、挂墙及吊顶支架等。定制的便携包恰好容纳一对 8010 音箱和连接线缆。

得益于出色的音质、小巧的身材和自适应的电源输入，8010 将是您移动工作的忠实伙伴。



GENELEC®

电话 400 700 1978 · 邮箱 genelec.china@genelec.com · 微博 @真力Genelec

关注真力微信公众号